



Descripción

El Mortero es un conjunto de materiales Cemento-Arena y adiciones diseñado para alta fluidez y trabajabilidad, especial para trabajos de albañilería y elaboración de elementos NO estructurales.

Usos y Aplicaciones

Este material es recomendable utilizarse en trabajos de albañilería tales como:

- Pegado de elementos de Mampostería y Prefabricados.
- Aplanados finos y rústicos.
- Zarpeos.
- Cimientos de mampostería.
- Renivelaciones.
- Colocación de empedrados.
- Plantillas.

Ventajas

- Aumento de la productividad en aplicaciones con mortero.
- Ahorros por almacenaje, control de inventarios y mermas por mala calidad de materiales hechos en obra.
- Minimiza costos por desperdicios.
- Cuenta con gran durabilidad y adherencia con acabados de mampostería y otros materiales.
- Reduce tiempos de trabajo en obra.
- Disponibilidad en obra a partir de 1m³.

Recomendaciones

A continuación, observamos algunas recomendaciones para lograr obtener las mejores características del producto:

- Se recomienda el uso de EPP durante el manejo del concreto.
- Indicar claramente en su pedido las características y para que requiere el mortero.
- Al ser utilizado en zonas de temperatura y viento elevado, colocarlo o proteger bajo sombra para evitar agrietamientos
- Nunca coloque agua adicional al mortero.
- Cuando se utiliza como aplanado, de más de 2cm de espesor, se recomienda aplicarlo en 2 ó más capas según sea necesario, dejando secar la capa previa antes de colocar la nueva capa.
- Tener disponible al personal y el equipo necesario para una rápida colocación.
- Para mejores resultados contacte a su asesor.

Características

Propiedades	Valores
Resistencia	$50 \leq f'c \leq 350 \text{ kg/cm}^2$
Edades de garantía	28 días
Colocación	Directo o Bombeable
Tamaño Máximo del Agregado	05 mm
Peso Volumétrico	2,000 a 2,200 kg/m ³
Revenimiento	14 cm

Eje 114 #325, Zona Industrial, San Luis Potosí.

Entre Av. Industrias y Av. Promoción